

FICHA TÉCNICA

LÁTEX PRO

Rev 2 - Abril 2025



LÁTEX PRO, está formulado con resinas acrílicas de alta calidad, pigmentos seleccionados y aditivos especiales que aseguran excelente poder cubriente y adherencia. Brinda un acabado mate uniforme, libre de metales pesados, apto para uso seguro en interiores y exteriores.

Especificaciones técnicas	
Tipo	Acrílica
Color	Blanco y colores según cartilla.
Terminación	Mate
Ambiente	Interior - Exterior
Rendimiento	30 m ² +/- 5 por galón según absorción del sustrato
Formato	Galón - Tineta
Resistencia al agua	Moderada

Usos recomendados

Ideal como pintura de imprimación y terminación sobre superficies de albañilería como estucos, ladrillos y hormigón, así como tabiquería, yeso-cartón y fibrocemento.

Preparación de superficie

La superficie a pintar se debe encontrar limpia, seca y libre de grasa, aceite o cualquier agente desmoldante. No aplicar sobre pintura antigua en mal estado. En superficies que presenten brillo, deben lijarse antes de aplicarse el producto.

Recomendaciones

Después de aplicar las 2 manos de LÁTEX PRO IVERZUR aplique 2 manos de ESMALTE AL AGUA IVERZUR. Revolver muy bien el producto antes de aplicar.

Aplicación	
Condiciones	Temperatura entre 10°C y 30°C y <80% HR
Herramientas	Brocha, rodillo o pistola
Dilución	Agua (máximo 5%)
Cantidad de manos	2 manos

Tiempos de secado	
Al tacto	2 horas
Entre aplicación	6 horas
Final	7 días

Limpieza

Limpie las herramientas y equipamiento con agua limpia antes de que se sequen. Para remover la pintura de su piel, utilice agua tibia y jabón neutro.

Almacenaje

Mantener los envases perfectamente cerrados en espacio seco, fresco y bien ventilado. Evitar el impacto directo de la luz solar.

Nota general

La información de la presente ficha es resultado de investigaciones de nuestro equipo técnico y experiencias en terreno. El uso correcto del producto según estas indicaciones queda bajo su responsabilidad, ya que cualquier uso inadecuado podría generar resultados deficientes.

