

FICHA TÉCNICA

# STAIN

Rev 2 - Abril 2025



**Stain**, es un protector impregnante para madera, formulado con resinas sintéticas modificadas, biocidas y pigmentos especiales que penetran profundamente en las fibras sin formar película, evitando así que se descascare. Realza las vetas naturales de la madera, proporcionando un acabado mate y una efectiva protección frente a humedad, hongos e insectos.

Especificaciones técnicas	
<b>Tipo</b>	Resinas sintéticas modificadas
<b>Color</b>	Incoloro y tonos según cartilla.
<b>Terminación</b>	Mate
<b>Ambiente</b>	Interior - Exterior
<b>Rendimiento</b>	30 m <sup>2</sup> +/- 5 por galón en sup. lisas 20 a 25 m <sup>2</sup> por galón en sup. rugosas
<b>Formato</b>	Galón
<b>Resistencia al agua</b>	Alta

### Usos recomendados

Recomendado para proteger y embellecer puertas, ventanas, vigas, muebles de jardín, cercos y revestimientos exteriores de madera. Ideal para aplicaciones que requieran resaltar el aspecto natural y prolongar la vida útil de la madera expuesta a la intemperie.

### Preparación de superficie

La superficie a pintar se debe encontrar limpia, seca y libre de grasa, aceite o cualquier agente desmoldante. Para el caso de maderas con algún producto aplicado, éste debe ser eliminado. Lo mismo, si es que hubiera aplicado ceras.

### Recomendaciones

Es recomendable hacer una prueba, antes de realizar el proyecto completo, para determinar si se obtiene el color y efecto deseado, pues el color de la madera y la forma de aplicación incidirán en el color final de la

aplicación. Diferentes tipos de madera obtendrán diferentes resultados. En exterior se recomienda siempre aplicar productos de colores. Los pigmentos incorporados a los impregnantes y barnices en general, les otorgan a estos una mayor resistencia a la luz solar y a la intemperie. Revolver muy bien el producto antes de aplicar

Aplicación	
<b>Condiciones</b>	Temperatura entre 10°C y 28°C y <70% HR
<b>Herramientas</b>	Muñequilla o huaipe
<b>Dilución</b>	No requiere
<b>Cantidad de manos</b>	2 manos

Tiempos de secado	
<b>Al tacto</b>	8 horas
<b>Entre aplicación</b>	24 horas
<b>Final</b>	48 horas

### Limpieza

Limpie las herramientas y equipamiento con aguarras.

### Almacenaje

Mantener los envases perfectamente cerrados en espacio seco, fresco y bien ventilado. Evitar el impacto directo de la luz solar.

### Nota general

La información de la presente ficha es resultado de investigaciones de nuestro equipo técnico y experiencias en terreno. El uso correcto del producto según estas indicaciones queda bajo su responsabilidad, ya que cualquier uso inadecuado podría generar resultados deficientes.

