

POLIKOL CRISTAL BRILLANTE

Descripción del Producto

Polikol Cristal Brillante es un barniz de alto desempeño, ultra transparente que no altera el tono de la madera.

Uso exterior e interior con excelente resistencia a la intemperie con ultra bloqueador solar y hasta 4 años de durabilidad.

Indicado para maderas claras debido a que preserva el color natural de esta sin alterar sus características.

Colores

Incoloro

Usos

- Interior y exterior.

Ventajas del Material

- Alto rendimiento.
- Rápido secado.
- Gran durabilidad, hasta 4 años. (Espesor aplicado de 70 micrones.)
- No necesita dilución.
- Terminación brillante

Aplicación

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:

Agite bien antes de usar.

No requiere.

CODIGO

SB.2343.00

RENDIMIENTO

60 m² / galón / mano

PESO ESPECIFICO

0.900 ± 0.02 g/cm³ a 20°C.

BRILLO

95 ± 2 UB

DURABILIDAD

Película integra hasta 4 años. Espesor aplicado 70 micrones.

SECADO

Entre manos: 8 horas

Completo: 24 horas

PERIODO DE ALMACENAJE

Hasta 2 años desde la fecha de fabricación.

POLIKOL CRISTAL BRILLANTE

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Observar si es necesario aplicar masilla en los surcos y fisuras de la madera. Utilice Sayermassa (YL.1424.COLORES), aguarde el tiempo de secado y lije.

La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de polvo grasa u otro contaminante. Siga las instrucciones de uso de Sayermassa.

APLICACIÓN:

Aplicar el producto a temperatura ambiental entre 10 - 40°C y 40 - 80% humedad relativa.

Aplicar el producto con brocha, rodillo o pistola convencional.

No requiere dilución.

Uso exterior: aplicar 3 manos (Espesor recomendado 70 micrones).

Nota: secado entre manos 8 horas.

Lijar suavemente entre manos.

REPINTADO:

La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de polvo grasa u otro contaminante.

Aplicar siguiendo las instrucciones de aplicación.

Observaciones

- Tome todas las precauciones necesarias en su almacenamiento y aplicación.
- La aplicación debe hacerse en lugares frescos y ventilados.
- Se recomienda evaluar y aprobar el uso del producto en cada caso particular de acuerdo con sus procesos y sustratos.
- El rendimiento es variable, dependiendo del sustrato y sistema de aplicación utilizado.



POLIKOL CRISTAL BRILLANTE

Nota

Las informaciones presentes en este documento son de carácter restricto, aplicase solamente a muestras ensayadas en nuestro laboratorio. Algunas variaciones derivadas de equipos, condiciones climáticas, condiciones del sustrato, aplicador, preparación del producto, etc. podrán ocurrir en la línea de producción para más esclarecimientos solicitamos entre en contacto con el departamento técnico de Renner Sayerlack Chile SpA.