

FICHA TÉCNICA

# SELLADOR ACRÍLICO

Rev 2 - Enero 2026



**Sellador Acrílico Iverzur** es un producto base agua formulado con dispersiones acrílicas modificadas de alta calidad, diseñado especialmente para sellar superficies alcalinas en interiores y exteriores. Su excelente adherencia y capacidad de sellado permiten mejorar la absorción de la superficie dejándola en condiciones óptimas y uniformes para recibir la aplicación posterior de pinturas o revestimientos.

Especificaciones técnicas	
<b>Tipo</b>	Copolímero acrílico
<b>Color</b>	Incoloro, blanco y colores según cartilla.
<b>Terminación</b>	Satinado
<b>Ambiente</b>	Interior - Exterior
<b>Rendimiento</b>	35 m <sup>2</sup> +/- 5 por galón según absorción del sustrato
<b>Formato</b>	Galón - Tineta
<b>Resistencia al agua</b>	Alta

## Usos recomendados

Recomendado para el sellado de superficies de estuco, hormigón, yeso, ladrillo, fibrocemento, albañilería y tableros de madera. Es ideal para tratar muros nuevos o antiguos, asegurando una mejor fijación y acabado de productos como pasta muro, látex, esmalte al agua o instalación de papel mural.

## Preparación de superficie

La superficie a pintar se debe encontrar limpia, seca y libre de grasa, aceite o cualquier agente desmoldante. No aplicar sobre pintura antigua en mal estado. En superficies que presenten brillo, deben lijarse antes de aplicarse el producto.

## Recomendaciones

Revolver muy bien el producto antes de aplicar.

Aplicación	
<b>Condiciones</b>	Temperatura entre 10°C y 30°C y <80% HR
<b>Herramientas</b>	Brocha, rodillo o pistola
<b>Dilución</b>	Agua (máximo 5%)
<b>Cantidad de manos</b>	2 manos

Tiempos de secado	
<b>Al tacto</b>	2 horas
<b>Entre aplicación</b>	6 horas
<b>Final</b>	7 días

## Limpieza

Limpie las herramientas y equipamiento con agua limpia antes de que se sequen. Para remover la pintura de su piel, utilice agua tibia y jabón neutro.

## Almacenaje

Mantener los envases perfectamente cerrados en espacio seco, fresco y bien ventilado. Evitar el impacto directo de la luz solar.

## Nota general

La información de la presente ficha es resultado de investigaciones de nuestro equipo técnico y experiencias en terreno. El uso correcto del producto según estas indicaciones queda bajo su responsabilidad, ya que cualquier uso inadecuado podría generar resultados deficientes.

